



## BLOQUE ESCARPADO




### Datos técnicos

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Tamaño pieza nominal               | 15 x 20 x 40 cm   |
| Tamaño pieza real                  | 15 x 19 x 39 cm   |
| Peso por unidad                    | 13.5 Kg   |
| Peso por cubo                      | 1,687 Kg  |
| Unidades por cubo                  | 125 Unidades  |
| Piezas por m2                      | 12.5 Unidades   |
| Resistencia mínima a la compresión | 133 kg/cm <sup>2</sup>  |
| Tolerancia medidas                 | ± 3 mm  |
| Normas técnicas aplicables         | INTE C90 (INTE 06-03-01)<br>ASTM C90<br>INTE C50 (INTE 06-02-13)<br>ASTM C140 |

Bloques de concreto decorativos fabricados con la más alta tecnología en diversas presentaciones, para garantizarle así la mejor calidad y resistencia para su proyecto.

Se suplen en variedad de colores, según los requerimientos arquitectónicos de la obra.

### Colores



*\*Otros colores están disponibles por pedido especial. Puede presentarse una ligera variación de color y acabados entre piezas de una misma producción o diferentes producciones*

### Aplicaciones

Pueden utilizarse en la construcción de estructuras de mampostería integral o confinada, con refuerzo de elementos de concreto reforzado, o una combinación de ambos sistemas.

Para paredes, muros de retención, tapias y otros tipos de estructura.

