



ECOBLOCK es un novedoso elemento de concreto estructural ambientalmente amigable. Se produce con partículas de plástico regenerado que se mezclan con la arena y el cemento conformando un elemento de alta resistencia y durabilidad, este genera una solución para la problemática mundial de la contaminación con plástico al utilizarse como parte de la materia prima para la producción.

Son más fáciles de instalar ya que se modulan con otros bloques para evitar cortes en la obra y así disminuir el desperdicio.

DATOS TÉCNICOS

Tamaño pieza nominal	13.5 x 20 x 30 cm
Tamaño pieza real	13.5 x 19 x 28.6 cm
Peso por unidad	8.54 Kg
Peso por cubo	1,025 Kg
Unidades por cubo	120 Unidades
Piezas por m ²	16.6 Unidades
Resistencia mínima a la compresión	133 kg/cm ²
Tolerancia medidas	± 3 mm

VENTAJAS

- Bloques ambientalmente amigables, generan menos desperdicio en la obra.
- Bloques sismo resistentes. Cumplen con los requerimientos del código sísmico.
- Pesa 4,7% menos que un bloque convencional.
- Una casa de 60 m² consume aproximadamente 545 kg de plástico reciclado.
- Resistente al fuego.
- Modula con los bloques modulares de 15 y 45 cm.
- Mayor economía de mano de obra.

USOS

- Los bloques de concreto Ecoblock pueden utilizarse en la construcción de estructuras de mampostería integral o confinada con refuerzo de elementos de concreto con acero o una combinación de ambos sistemas.
- Ayudamos a disminuir la contaminación del medio ambiente con plásticos de todo tipo.

NORMAS

Los bloques PEDREGAL se certifican utilizando las siguientes normas y códigos.

- Código sísmico Costa Rica 2010
- Unidades de mampostería de concreto para uso estructural INTE C90:2017 (ASTMC90)
- MUESTREO Y METODOS DE ENSAYO DE UNIDADES DE MAPOSTERÍA DE CONCRETO Y UNIDADES RELACIONADAS INTE C50:2018 (ASTM C140)